

# Gallery

121087, Россия, Москва,  
Багратионовский проезд, д.7, к.20А  
тел: +7 (495) 225-2040  
факс: +7 (495) 225-2041  
e-mail: reception@gallerymedia.com  
www.gallerymedia.com

## Общие технические требования к экстендерам

Экстендер представляет собой навесную конструкцию с рекламным изображением, предназначенную для размещения на поле рекламного щита или за его пределами

Требования к готовым конструкциям экстендеров:

- вес элементов конструкции - не более 20кг с разнесенными по всей площади щита элементами крепления
- площадь выступающих за пределы рекламного поля элементов - не более 3 кв.м
- вылет выступающих за пределы рекламного поля и находящихся в его плоскости элементов – не более 70см
- отступ от рекламной поверхности - не более 20см
- снизу рекламной конструкции недопустимо размещение выносных элементов
- аппараты защиты размещаются в защитном модуле со степенью защиты не ниже IP65
- соединение электропроводки вне распаячных коробок не допускается
- провод должен заводиться в распаячную коробку только через гермоввод
- светильники так же должны соответствовать степени защиты не ниже IP65
- напряжение питания дополнительного светового оборудования не должно превышать 220 вольт.
- высоковольтное оборудование не допускается
- потребляемая мощность не более 50 Вт- все экстендеры должны поставляться с уже смонтированным электрооборудованием
- запас провода для подключения должен быть заранее согласован или быть не меньше 5 метров
- экстендер обязательно должен иметь один вывод для подключения в распаячную коробку
- не допускается использование кислотных аккумуляторов

Экстендер будет установлен после:

- тестового монтажа
- согласование с монтажной и электромонтажной службой компании, экстендера и адресной программы
- разрешение от отдела согласования и конструкторско-технологического отдела по адресной компании предоставленной менеджером.

Экстендер должен поставляться в упаковке, с прилагающейся сопроводительной документацией. Сопроводительная документация должна содержать: технический паспорт на экстендер с приложениями: эскиза экстендера, с обозначением всех элементов, из которых он состоит; комплектации поставки, с полным перечислением элементов и их количества.

Примечание: при любом отклонении экстендеров от заданных технических требований этот факт фиксируется в базе данных отдела управления качеством. В случае отказа в согласовании конструкторско-технологическим отделом установки такого экстендера и в случае отсутствия сопроводительной документации на него составляется акт о несоответствии и его установка не допускается.